

Enkele draaipoort ODIN



Enkele draaipoort

De draaipoorten van Van Merksteijn munten uit in hun hoge stabiliteit en duurzaamheid. Deze kwaliteit wordt verzekerd door het gebruik van hoogwaardige materialen en de zorgvuldige verwerking hiervan met state-of-the-art productietechnieken.

Technische specificaties:

- Stabiliteit: zeer hoge stabiliteit door het gebruik van vierkante buisprofielen
- Poortvulling: standaard dubbelstaafmat 8/6/8, 50 x 200 mm
- Kader: buisprofiel in vierkantstaal 40 x 40 x 2 mm
- Slot: RVS-Locinox slot
- Scharnier: omkeerbaar en 180° draaibaar

Mogelijke oppervlaktebehandelingen:

- Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461
- Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461 + polyesterpoedercoating
- Standaardkleuren: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005, andere kleuren op aanvraag mogelijk

• *Innovatief*

• *Duurzaam*

• *Individuele kleurkeuze volgens RAL-kleurenpalet*

• *Eenvoudige en snelle montage met onze verschillende rastermatten en paalsystemen*

• *Vandalismebestendig*

• *Zeer goede prijs-/kwaliteitverhouding*

Thermisch verzinkt & gecoat

Hoogte: 630 mm, 830 mm, 1.030 mm, 1.230 mm, 1.430 mm, 1.530 mm, 1.630 mm, 1.730 mm, 1.830 mm, 1.930 mm, 2.030 mm, 2.230 mm, 2.430 mm

Breedte

Poortpalen

1.000 mm	60 x 60 x 2 mm
1.250 mm	60 x 60 x 2 mm
1.500 mm	80 x 80 x 3 mm
1.750 mm	80 x 80 x 3 mm
2.000 mm	100 x 100 x 3 mm
2.250 mm	100 x 100 x 3 mm
2.500 mm	100 x 100 x 3 mm