

## Paal PCS met RVS klemblokje, profiel 60 x 40 x 2 mm



### Paal type PCS met RVS klemblokje

Het PCS paalsysteem verzekert in combinatie met onze dubbelstaafmatten of onze enkelstaafs 3D-matten een zeer eenvoudige montage en uitzonderlijke veiligheid. De kunststofklemmen van dit paalsysteem zorgen bovendien voor de nodige geluidsdemping. Door de inzet van afdekprofielen in edelstaal, in plaats van de afdeklijst, vormt dit systeem een voordelig en eenvoudig alternatief voor de PCK-paal. In plaats van de aluminium afdekkap wordt een kunststofkap gebruikt.

### Technische specificaties:

- Rechthoekig profiel: 60 x 40 x 2 mm
- Diepte onder de grond: 400 - 600 - 800 mm
- Hoogte van afrastering: van 630, 830, ... tot 2.430 mm
- Schroefbevestiging: RVS inbusbout 8 x 40 mm, sleutelwijdte 5,5 mm (ISO 7380) in combinatie met een VA-afdekprofiel
- Geluidsdemping: weerbestendige kunststofklem met klinknagel in verzinkt staal
- Kap: kunststofkap, zwart

*Speciale formaten, uitvoeringen en lengtes zijn vanzelfsprekend op aanvraag verkrijgbaar.*

### Mogelijke oppervlaktebehandelingen:

- Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461
- Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461 + polyesterpoedercoating
- Sendzimir verzinkt + polyesterpoedercoating
- Standaardkleuren: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005, andere kleuren op aanvraag mogelijk

### Gewichtstabel

Mathoogte	Lengte paal	Thermisch verzinkt gewicht per stuk	Gecoat gewicht per stuk
600 mm	1.200 mm	4,0 kg	3,8 kg
800 mm	1.400 mm	4,7 kg	4,4 kg
1.000 mm	1.600 mm	5,3 kg	5,0 kg
1.200 mm	1.800 mm	6,0 kg	5,6 kg
1.430 mm	2.000 mm	6,7 kg	6,2 kg
1.630 mm	2.200 mm	7,3 kg	6,8 kg
1.830 mm	2.400 mm	8,0 kg	7,4 kg
2.030 mm	2.600 mm	8,7 kg	8,0 kg
2.230 mm	2.800 mm	9,3 kg	8,6 kg
2.430 mm	3.000 mm	10,0 kg	9,2 kg

• *Dit paalsysteem biedt een voordelig alternatief voor de PCK-paal*

• *Extreem stabiel en duurzaam door de uitstekende corrosiebescherming, de hoge slijtagebestendigheid en de goede resistentie tegen chemicaliën*

• *Leverbaar met vele verschillende bodemplaten voor het vastzetten van de palen*

• *Verkrijgbaar met verschillende vormen van beveiliging tegen overklimmen*

• *Individuele kleurkeuze volgens RAL-kleurenpalet*

• *Eenvoudige en snelle montage met onze rastermatten*

• *Variabele hoogtegradatie bij oneffen terreinen*

• *Vlot combineerbaar met onze deuren en poorten*

• *Zeer goede prijs-/kwaliteitverhouding*