

Painel de arame duplo 8/6/8, dimensão da malha: 200 x 50 mm

Painel de arame duplo 8/6/8, dimensão da malha: 200 x 50 mm

Os painéis de arame duplo produzidos pela Van Merksteijn destacam-se tanto pela estabilidade como pela durabilidade.

A elevada qualidade é assegurada pela utilização de materiais de excelência e pelo seu cuidadoso processamento recorrendo a inovadoras técnicas de produção.

O painel de arame duplo 8/6/8 é extremamente resistente ao vandalismo e a soldadura dos pontos de interseção do arame garante um elevado nível de segurança.

Especificações técnicas:

- Arames horizontais: 2 x ø 8 mm
- Arames verticais: 1 x ø 6 mm
- Largura: 2,508 mm
- Altura: consultar tabela de pesos
- Dimensão da malha: 200 x 50 mm

Outras medidas, dimensões de malhas e comprimentos disponíveis a pedido.

Possíveis acabamentos:

- Arame pré-galvanizado com revestimento adicional de poliéster
- Galvanização a quente em conformidade com a norma EN ISO 1461
- Galvanização a quente em conformidade com a norma EN ISO 1461 com revestimento adicional de poliéster
- Cores standard: RAL 6005, 9010, 9005 & 7030. Outras cores disponíveis a pedido.

• *Produto de elevada qualidade*

• *Com ou sem pontas defensivas na extremidade*

• *Disponível em todas as cores RAL*

• *Durável*

• *Fácil e rápida instalação, com os nossos variados sistemas de postes*

• *Variedade adaptável de alturas para desníveis*

• *Facilmente integrados com portões simples ou duplos*

• *Excelente relação qualidade/preço*

Tabela de pesos

Altura	Pré-galvanizado + Poliéster	Galvanizado a quente	Galvanizado a quente + Poliéster
630 mm	13.4 kg	14.3 kg	14.7 kg
830 mm	17.1 kg	18.3 kg	18.8 kg
1,030 mm	20.9 kg	22.3 kg	22.9 kg
1,230 mm	24.6 kg	26.3 kg	27.1 kg
1,430 mm	28.4 kg	30.4 kg	31.2 kg
1,630 mm	32.1 kg	34.4 kg	35.3 kg
1,830 mm	35.9 kg	38.4 kg	39.5 kg
2,030 mm	39.6 kg	42.4 kg	43.6 kg
2,230 mm	43.4 kg	46.4 kg	47.7 kg
2,430 mm	47.2 kg	50.5 kg	51.9 kg